

# DripNet PC AS

Sobib paigaldamiseks nii pinnase peale kui ka pinnasesse. Tagab üle 8 hooaja tõhusa kastmise nõuetekohase hoolduse korral. Rõhukompensaatoriga tilgutid tagavad ühtlase kastmise suurema kõrguserinevusega aladel.

## Eelised ja omadused

Rõhu kompenseerimine: täpsed ja ühtlased veekogused laia rõhuvahemiku korral. 100 % ühtlane vee ja toitainete jaotumine piki imbtoru.

Tagasivooluvastane mehhanism: takistab pinnaseosakeste tõmbamist tilgutisse, mis on oluline pinnasisese paigalduse korral.

Pidev isepuhastumine: kogu kastmise kestel toimub pidev prahi välja loputamine, mitte ainult tsükli alguses või lõpus, tagades tilguti häireteta toimimise.

Laia filtrialaga isepuhastuv süsteem parandab ummistumiskindlust, vähendades filtreerimisvajadust ja suurendades filtreerimise efektiivsust.

TurboNet™ labürinttilguti parandab ummistumiskindlust.

Vesi tõmmatakse tilgutisse voolu keskelt, vältides setete sisenemist tilgutitesse.

## Tehniline kirjeldus

- Rõhu kompenseerimise vahemik: 0,40 – 3,0 bar
- Tagasivooluvastane mehhanism.
- Soovitav filtreerimisvõime: vastavalt tilguti tootlikkusele.
- Suure vee läbivooluga TurboNet™ labürinttilguti.
- Silikoonist membraaniga sisseehitatud tilguti, väga kõrge kastmisühtlus.
- Kõrge UV-kindlus. Vastupidav põllumajanduses tavapäraselt kasutatavate toitainete suhtes.

## Dripnet PC AS imbvoolikute tehnilised andmed

Tootja: Netafim

| Mudel | Sise-diameeter | Seina paksus | Tootlikkus | Tilgutite vahe | Rulli pikkus | Töörõhu vahemik |
|-------|----------------|--------------|------------|----------------|--------------|-----------------|
| 16250 | 15,5 mm        | 0,63 mm      | 1,00 l/h   | 0,40m          | 800 m        |                 |

|  |  |  |  |  |  |                   |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|
|  |  |  |  |  |  | 0,40 – 3.0<br>bar |
|--|--|--|--|--|--|-------------------|



Rulli pikkus:

800 m

dropperSpacing:

0,40m

Vooluhulk:


1,00 l/h

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.



<https://www.netafim.com/en/>