

Kastmispool OCMIS 50MR-170m

Väiksemate mõõtudega kastmispool, mida on lihtne transportida ja teisaldada ühelt põllult teisele. Suurepärane lahendus põuakahjustuste vältimiseks sellistel põldudel, mida ei ole vaja pidevalt kasta.

Tehniline kirjeldus

- PE toru läbimõõt 50 mm, pikkus 170 m
- Kastmistee laius 34 m – 40 m
- Kastmistee pikkus max 170 m
- Veesurve kastmispooli sesendis 4,5 – 7 bar
- Veekulu 6,5 – 14 m³/h.
- Sademeid pinnaühikule 10 – 35 mm
- Reguleeritava sektoriga vihmuti, düüsid 12, 14, 16 mm
- Kastmiskelgu väljavedamine traktori või ATV-ga
- Kastmiskelgu tagasikerimine automaatselt, kiirus reguleeritav 6 – 36 m/h
- Haakeseadete teisaldamiseks
- Mõõdud: P270cm x L130cm x K162cm

Tootja: OCMIS

Rõhk:

4,5 – 7 bar

Vooluhulk:

6,5 – 14 m³/h

Vahemik:

170 m

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

OCMIS

