

Kilekasvuhoone

Kahekordse kilega tunnelkasvuhoone laiussega 8 m, 10 m või 12 m.

- Tunnelkasvuhoone pikkus vastavalt tellija soovile
- Tunnel maksimaalse kõrgusega 6 m
- Tunnelkasvuhoone võimalik ehitada kruviankrutele, betoonpostidele või metallist alusraamile
- Kasvuhoone on kaetud kahekordse 0,2 mm paksuse kilega, sisekile antikondensvastase töötlusega
- Kile kasutusiga 6–7 a.
- Kasvuhoone otsad kaetud polükarbonaatkattega 8mm
- Kasvuhoone max lumekoormus 95 kg/m², vastupidavus tuulele 125 km/h
- Tarvikute riputuskooormus max 15 kg/m² kohta
- Kasvuhoone kaared 60 x 2 mm torudest, diagonaalid 35 x 1,5 mm torudest
- Ühel pool katuseharja asetsev katuseluuk on kogu kasvuhoone pikkuselt
- Luuki avatakse hammaslatt süsteemiga ja reduktormootoriga
- Külgõhutuse **roll-up**, otsaõhutuse käsiajamiga või mootorreduktoriga
- Õhuturbiin 150 W (puhub õhku kilede vahele)
- Alumiiniumist uks (ühe- või kahepoolne) liugsiinidel, 6 m-sel ainult hingedel
- Kliimaautomaatika paigaldusvalmidus
- Tunnelkasvuhoone vastavab Euroopa Liidu standardile EN 13031-1-2001
- Tootega kaasas kokkupaneku juhend

serviceLife:

Kile kasutusiga 6–7 a.

Materjal:

Kahekordne kile, polükarbonaatkattega 8mm

Laius:

8 m, 10 m, 12 m

Kõrgus:

Maksimaalne kõrgus 6 m

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

