

KMZ koonuspõhjalised viljapunkrid

KMZ viljapunkrite põhja kalle on vahemikus 45–65 kraadi ja mahutavus kuni 1500 tonni.

KMZ teraviljapunkrid toodetakse Euroopa tootjate kvaliteetsest ja vastupidavast tsingitud terasest (S350GD, tsingitud Zn 275, Zn 350, Zn 450, Zn 600 – vastavalt projekti nõuetele). KMZ toodetud punkrisilosid on võimalik lihtsalt ja kiiresti kokku panna eelkõige tänu poltide ühendusavade täpsele geomeetria ja paneeli paksuse visuaalsete markerite olemasolule.

KMZ teraviljapunkrid on varustatud tõhusate konditsioneerimissüsteemidega, mis tagavad teravilja pikaajalise ühtlase kvaliteedi. Katuse disain on optimaalne kondensaadi väljalaskmiseks ja aeratsiooni parandamiseks, takistades samal ajal ka liigniiskuse teket punkri sees. Samuti on standardvarustuses temperatuuri jälgimise süsteem, mis on ühildatav PC-ga.

Loe teraviljapunkrite kohta lähemalt [tootja kodulehel](#).

Leia oma vajadustele sobiv teraviljapunker!

KMZ puhul on 2 mudelivalikut: BBK (Inglise versioon) ja SMVU (A) (Ukraina disain).

Koonuspõhjalised teraviljapunkrid

- Punkrite mahutavus 11–1500 t
- Punkrite põhja kalle 45 °, 55 °, 62 ° või 65 °
- Punkrite läbimõõt 2,7–11 m

Tehniline kirjeldus

- Tõhusad konditsioneerimissüsteemid, mis tagavad teravilja pikaajalise ühtlase kvaliteedi
- Katuse disainifunktsioonid kondensaadi väljalaskmiseks, aeratsiooni parandamiseks ning liigniiskuse tekke takistamiseks
- Temperatuuri jälgimise süsteem (temperatuurikaabel)
- Katusekontrolliluuk teravilja visuaalseks kontrollimiseks
- Elektrimootoriga katuseventilaatorid (11 m või suurema läbimõõduga punkritele)
- Punkri sisemusele juurdepääs põhjakoonuse hooldusluugi kaudu

Tootja

KMZ Industries