

MegaNet 24D

MegaNet 24D on 24° pöörlev sprinkler taimede kastmiseks avamaal, mis tagab ühtlase kastmistulemuse.

MegaNet 24D

Eelised ja omadused

MegaNetTM-i sprinkleris jaotub vesi kaheks võrdseks joaks, tagades ühtlase kastmistulemuse.

Tänu õrnale veejoale ja suhteliselt väikestele piiskadele maapinna lähedal ei teki MegaNetTM sprinkleriga kastmise ajal mulda süvendeid (sh kastmise alguses ja lõpus) ning vesi ei kannu mulda seemnete pealt ära.

MegaNetTM sprinkler on varustatud pop-up mehhanismiga ning on avatud ainult kastmise ajal. Tänu sellele on takistatud putukate ja mustuse sisenemine sprinklerisse.

Igas MegaNetTM sprinkleris on filter, mida saab vajadusel kergesti puhastada.

Vastupidavus: kemikaalidele, väetistele ja päikesele vastupidav toormaterjal tagab toote pikema eluea.

Tehniline kirjeldus

- 3 erinevat nominaalset tootlikkust: 350, 450, 550 l/h.

Nominaalne tootlikkus 2,3 bar rõhu juures.

- Soovitatav töörõhk: 2,0 kuni 3,0 bar (sprinkleri peas).

Filtreerimismeetod tuleb valida vastavalt vees esinevatele saasteainete liigile ja kontsentratsioonile.

- Võimalik paigaldada paikselt või teisaldatavalt.
- Valmistatud UV-kaitsega materjalidest, mis on vastupidavad ilmastikutingimuste ja põllumajanduses kasutatavate toitaine suhtes.
- Vee trajektoor: 24°
- Kaks tasakaalus veejuga.
- Sisendi liitmik: 1/2" väliskeermega.

MegaNet sprinklerite tehnilised andmed

Tootja: Netafim

Mudel	Värvikood	Töörõhu vahemik	Tootlikkus	Vihmutus di- ameeter
350	ROHELINE	2,5–3,0 bar	362–396 l/h	14 m
450	SININE	2,5–3,0 bar	461–505 l/h	17 m
550	PRUUN	2,5–3,0 bar	553– 605 l/h	18 m



Rõhk:

Soovitav töö rõhk: 2,0 kuni 3,0 bar (sprinkleri peas)

Vooluhulk:

Nominaalne tootlikkus 2,3 bar rõhu juures; 350:
362–396 l/h, 450: 461–505 l/h, 550: 553–605 l/h

Vahemik:

Vee trajektoor: 24°

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.



<https://www.netafim.com/en/>