

MixRite väetisedosaator

Lihtsasti paigaldatavad ja läbivoolava vee jõul töötavad MixRite väetisedosaatorid täpseks ja paindlikuks kastmisväetamiseks.

Kastmisväetamise eesmärk on tagada taimedele vee ja toitainete täpsed kogused, mis on vajalikud kultuuride optimaalseks kasvuks. Tefen MixRite dosaatorid pakuvad ideaalset lahendust väetiste segamiseks kastmisveega.

Kindla doseerimishulga, ühtlase ja proportsionaalse läbivooluga MixRite dosaatorid lisavad paindlikkust nii lihtsatele kui ka automatiseeritud süsteemidele ning

võimaldavad taimekasvatajal muuta doseerimiskoguseid millal iganes ta seda vajalikuks peab. MixRite dosaatorid töötavad läbivoolava vee jõul ega vaja elektrit.

MixRite dosaatorid on väga vastupidavad kemikaalidele ja UV kiirgusele. Neid on lihtne paigaldada ja hooldada ning need on kulutõhusad, pakkudes kliendile pikaajalist lahendust. Tefen pakub erinevaid MixRite mudeleid erinevateks kasutusotstarveteks vastavalt süsteemi omadustele.

Tehnilised andmed

Tootja: [Tefen](#).

Mudel	Läbivool	Doseerimisvahemik %	Töörõhk	Liitmik	Kaal
MixRite 2.5	7 – 2500 l/h	0,3% – 2%	1 – 8 bar	3/4"	1,8 kg
MixRite TF 5	2 – 5000 l/h	0,2% – 2%	1 – 8 bar	1"	5,0 kg
MixRite TF 10	5 – 10 000 l/h	0,2% – 2%	1 – 8 bar	1 1/2"	7,3 kg
MixRite TF 25	2 – 25 000 l/h	0,3% – 2,5%	1 – 8 bar	2"	18,5 kg



Rõhk:

1 – 8 bar

Vooluhulk:

7 – 25000 l/h

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Tefen

