

Moodulpeenpuhasti FP

Suure võimsusega moodulpeenpuhasti FP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks mahukateks puhastustöödeks.

Suure võimsusega moodulpeenpuhasti FP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks mahukateks puhastustöödeks.

- Moodulkomponentide valik puhasti valmistamisel vastavalt konkreetsetele nõuetele
- Edasine täiendamine ainult ühe või mitme mooduli muutmisega
- Etteandeseade tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölaiusel
- Ülitõhus õhusüsteem, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tugeva eraldusvõime
- Kergesti ligipääsetavad suurepärase puhastussüsteemiga sõelavõrgud
- Klaaskiust vedrudele toetuvad sõelaraamid tagavad sujuva ja turvalise töö tänu seadme keskel asetsevale ekstsentrilisele völli
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Parempoolne või vasakpoolne variant vastavalt konkreetsele paigutusele ettevõttes
- Madalad hoolduskulud

Moodulpeenpuhasti FP on saadaval erinevates mudelites

FP-1000/-1250/-1500/-1750/-2000/-2500. Rohkem infot mudelite kohta tehniliste andmete tabelis.

Toote kirjeldus

- Etteandeseade etteanderulliga, etteanderulli ja ühe või káhe põhutrumliga, etteandekruvide ja puhastusrihmaga või vibraatoriga.
- Eelaspiratsioon fikseeritud sügavusega kanalis või standardse õhusüsteemiga kambris.
- Aspiratsioon kahe või kolme kruviga kambris. Kruvide asemel võib tarnida ka pöördventiili.
- Fikseeritud või muutuva sügavusega lõppaspiratsioonikanal. Saadaval on ka individuaalselt muutuva sügavusega topeltkanal.
- Kahest fikseeritud või muutuva sõelavõrgukaldega sõelaraamist koosnev sõelavõrguseade.
- Ajam ja mootorid.

Moodulpeenpuhasti FP on teraskonstruksiooniga ning tema sõelaraamid on lamineeritud puidust. Masin sobib suurepäraselt väga kõrgetele tõhususstandarditele vastavaks erinevate seemnete ja terade täpsupuhastuseks, samuti eelpuhastuseks ja sorteerimiseks.

Lisad

- Sisseehitatud valgustusega lõppaspiratsioonikanal
- Luukidega suletud sõelavõrguseade
- Mitmed sõelavõrgukalde võimalused
- Sõelavõrkude kiire vahetamine ja/või blokeerimine
- Muutuv ajam koos sagedusmuunduriga
- Kohanduv aspiratsioonijuhtimissüsteem (AAC)
- Intelligentne sõelavõrguhaldussüsteem (ISM) (FP-1000/-1250/-1500/-1750)
- Mootoriga ventilaator

Tehniline kirjeldus

Läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega eelpuhastatud nisul.

	FP-1000	FP-1250	FP-1500	FP-1750	FP-2000	FP-2500
Sõelavõrgu suurus L=800 mm x W	1000	1250	1500	1750	2000	2500
	m ² / t/h	m ² / t/h	m ² / t/h	m ² / t/h	m ² / t/h	m ² / t/h

E3 sõelraam – pind/kork.	9,6 / 5,8	12 / 7,2	14,4 / 8,6	16,8 / 10	19,2 / 11,5	24 / 14,5
E5 sõe- laraam – pind/kork.	14,4 / 9	18 / 11	21,6 / 13	25,2 / 15	28,8 / 17	36 / 21,5
E7 sõe- laraam – pind/kork.	16,8 / 14,5	21 / 18	25,2 / 21,5	29,4 / 25	33,6 / 29	42 / 36
E9 sõelraam – pind/kork.	16,8 / 11,5	21 / 14,5	25,2 / 17	29,4 / 20	33,6 / 23	42 / 29
E14 sõe- laraam – pind/kork.	19,2 / 17	24 / 21,5	28,8 / 26	33,6 / 30	38,4 / 35	48 / 43
E15 sõel- raam – pind/kork.	21,6 / 20	27 / 25	32,4 / 30	37,8 / 35	43,2 / 40	54 / 50
C-moodul	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Koos 2 venti- liitoruga

Tooteleht

Tootja

Westrup

The logo for Westrup, featuring the word "westrup" in white lowercase letters on a green rectangular background.