

Moodulpeenpuhasti UP

Keskmise võimsusega moodulpuhasti UP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks puhastustöödeks.

Keskmise võimsusega moodulpuhasti UP on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks puhastustöödeks.

- Moodulkomponentide valik puhasti valmistamisel vastavalt konkreetsetele nõuetele
- Edasine täiendamine ainult ühe või mitme mooduli muutmisega
- Etteandeseade tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölaiusel
- Ülitõhus õhusüsteem, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tugeva eraldusvõime
- Kergesti ligipääsetavad suurepärase puhastussüsteemiga sõelavõrgud
- Klaaskiust vedrudele toetuvad sõelaraamid tagavad sujuva ja turvalise töö tänu seadme keskel asetsevale ekstsentrilisele völli
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Parempoolne või vasakpoolne variant vastavalt konkreetsele paigutusele ettevõttes
- Madalad hoolduskulud

Moodulpeenpuhasti UP on saadaval erinevates mudelites UP-1000 / -1250 / -1500/ -1750/ -2000. Lisainfot mudelite kohta leiad allolevast tehniliste andmete tabelist.

Toote kirjeldus

- Etteandeseade koos etteanderulliga.
- Fikseeritud sügavusega eelaspiratsioonikanal.
- Aspiratsioonikamber eraldi eel- ja lõppaspiratsiooniga; igaüks kruviga.
- Fikseeritud sügavusega lõppaspiratsioonikanal.
- Fikseeritud sõelavõrgukaldega sõelast koosnev sõelavõrguseade.
- Servomootoriga õhuklapid kaugjuhtimiseks.
- Sagedusmuunduri jaoks ette valmistatud PTC anduriga mootorid.
- Ajam ja mootorid.

Moodulpeenpuhasti UP on teraskonstruktsiooniga ning tema sõelaraamid on lamineeritud puidust.

Lisad

- Vibraatoretteanne
- Muutuva sügavusega eelaspiratsioonikanal
- Aspiratsioonikamber ühise eel- ja lõppaspiratsiooni ning ühe kruviga
- Muutuva sügavusega lõppaspiratsioonikanal
- Luukidega suletud sõelavõrguseade
- Reguleeritav sõelavõrgukalle
- Blokeeringuga sõelavõrgusüsteem
- Kiirvahetatavad sõelavõrgud
- Valgustus lõppaspiratsioonis

Tehniline kirjeldus

Läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega nisul.

Sõelavõrguse- ade e20	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Sõelavõrgu suu- rus L=800 mm x W	1000	1250	1500	1750	2 x 1000

Sõelvõrgu pin- dala m ²	5,6	7	8,4	9,8	11,2
Läbilaskevõime t/h	3	3,6	4,2	5	5,8

SÕELAVÕR- GUSEADE E23	UP-1000	UP-1250	UP-1500	UP-1750	UP-2000
Sõelavõrgu suu- rus L=800 mm x W	1000	1250	1500	1750	2 x 1000
Sõelvõrgu pin- dala m ²	8	10	12	14	16
Läbilaskevõime t/h	5,8	7,2	8,6	10	11,5

[Tooteleht](#)

Tootja
Westrup

westrup