

Moodulpuhasti CC

Suure võimsusega moodulpuhasti CC on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks väga mahukateks puhastustöödeks.

Suure võimsusega moodulpuhasti CC on väga mitmekülgne puhasti, mida on võimalik rakendada paljudeks väga mahukateks puhastustöödeks.

- Moodulkomponentide valik puhasti valmistamisel vastavalt konkreetsetele nõuetele
- Edasine täiendamine ainult ühe või mitme mooduli muutmisega
- Etteandeseade tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölaiusel
- Ülitõhus õhusüsteem, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tugeva eraldusvõime
- Sõelavõrgu osa, kus toodet töödeldakse ühel sõelavõrgukihil
- Kergesti ligipääsetavad suurepärase puhastussüsteemiga sõelavõrgud
- Klaaskiust vedrudele toetuv(ad) sõelaraam(id) tagab/tagavad sujuva ja turvalise töö tänu seadme keskel asetsevale ekstsentrilisele võllile
- Ühelt kultuurilt teisele minemisel lihtne puhastada
- Parempoolne või vasakpoolne variant vastavalt konkreetsele paigutusele
- Madalad hoolduskulud

Moodulpuhasti CC on saadaval erinevates mudelites CC-1250 /-1500 /-1750/ -2000/ -2500. Lisainfot mudelite kohta leiad allolevast tehniliste andmete tabelist.

Toote kirjeldus

- Etteandeseadmemudel A2 koos soonilise etteanderulliga.
- Aspiratsioonikambri mudel C2 koos servomootoriga varustatud kolme õhuklapi, kaugjuhtimispuldi ja kahe kruvikonveieriga.
- Lõppaspiratsioonikanali mudel D10 fikseeritud sügavuse ja kontrollaknaga.
-

Sõelavõrguseadme mudel E60/E62, mis koosneb ühest sõelast, või E50/E52, mis koosneb kahest sõelast; saadaval fikseeritud või topeltvooluga seadistusega.

- Iga sõelaraam sisaldab 4 kiirelt vahetatavat sõelavõrgukihti.
- Luukidega suletud sõelavõrguosa.
- Ajam ja mootorid.

Moodulpuhasti CC on teraskonstruktsiooniga ning tema sõelraamid on lamineeritud puidust.

Lisad

- Muutuva sügavusega lõppaspiratsioonikanal
- Valgustus lõppaspiratsioonis
- Blokeeringuga sõelavõrgusüsteem

Tehniline kirjeldus

E60 / E62	CC-1250	CC-1500	CC-1750	CC-2000	CC-2500
Sõelavõrgu suurus L=1000 mm x W	1250	1500	1750	2 x 1000	2 x 1250
Sõelavõrgu pindala m ²	15	18	21	24	30
C-moodul	Standard	Standard	Standard	Standard	2 klapiga torud
Läbilaskevõime t/h – peenpuhastus	Kuni 12	Kuni 14,4	Kuni 16,8	Kuni 19,2	Kuni 24
Läbilaskevõime t/h – eelpuhastus	Kuni 125	Kuni 150	Kuni 175	Kuni 200	Kuni 250

E50 / E52	CC-1250	CC-1500	CC-1750	CC-2000	CC-2500
Sõelavõrgu suurus L=1000 mm x W	1250	1500	1750	2 x 1000	2 x 1250
Sõelavõrgu pindala m ²	30	36	42	48	60
C-moodul	Standard	Standard	Standard	Standard	2 klapiga torud
Läbilaskevõime t/h – peenpuhastus	Kuni 24	Kuni 14,4	Kuni 28,8	Kuni 38,4	Kuni 48
Läbilaskevõime t/h – eelpuhastus	Kuni 190	Kuni 150	Kuni 230	Kuni 300	Kuni 480

[Tooteleht](#)

Tootja
 Westrup

