

PCJ tilguti

PCJ tilguti on rõhukompensaatoriga tilguti PE torule. Drenaaživastase süsteemiga ja pidevalt isepuhastuv tilguti sobib kasutamiseks kasvuhoonetes, puukoolides ja viljapuuaiades.

Eelised ja omadused

Rõhu kompenseerimine: täpsed ja ühtlased veekogused laia rõhuvahemiku korral. 100 % ühtlane vee ja toitainete jaotumine piki imbtoru.

Efektiivsem kastmine: drenaaživastane süsteem (LCNL & HCNL) hoiab ära toru tühjenemise ja uuesti täitmise ning tõstab vahelduva kastmise efektiivsust.

Ummistumiskindlus: kogu kastmise kestel toimub pidev prahi välja loputamine, tagades tilguti häireteta toimimise. Suure vee läbivooluga TurboNet™ labürinttilguti parandab ummistumiskindlust veelgi.

Paindlik kastmine: tilgutite arvu saab suurendada, et kastmisvee kogus vastaks kasvava taime vajadusele.



Tehniline kirjeldus

- Madal filtreerimisvajadus: 130 micron / 120 mesh.

Filtreerimismeetod tuleb valida vastavalt vees esinevatele saasteainete liigile ja kontsentratsioonile.

- Suure vee läbivooluga TurboNet™ labürinttilguti.
- Paigaldamiseks PE torule (0.90, 1.00, 1.20 mm – rõhuklass PN4)
- Kõrge UV-kindlus. Vastupidav põllumajanduses tavapäraselt kasutatavate toitainete suhtes.

PCJ tilgutite tehnilised andmed

Tootja: Netafim

Tootlikkus	Töörõhu vahemik	Värvikood	Kasutus
2,00 l/h	0,5–4,00 bar	Punane/must	Ühendamiseks 3/5 mm voolikuga
8,00 l/h	0,7–4,00 bar	Roheline/must	Ühendamiseks 4 x mani- fold jagajaga

Rõhk:

0,5–4,00 bar

Vooluhulk:

2,00 l/h, 8,00 l/h

Tarvikud:

TurboNet™ labürinttilguti, ühendamiseks 3/5 mm voolikuga, 4 x manifold jagajaga

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.

<https://www.netafim.com/en/>