

PE torud

PE torud on suurepärase kvaliteediga väga vastupidavad polüetüleenist torud. Polüetüleentorud, voolikud ja tilgutivoolikud kasutamiseks kastmis- ja veejaotussüsteemides, mikrovihmutite ja tilgutite ühendamiseks.

Eelised ja omadused

Kõik torud on UV ja oksüdatsiooni kaitsega, mis teeb need vastupidavaks päikesekiirguse suhtes, võimaldades kasutada torusid paljude aastate jooksul, ilma et tekiks märkimisväärsed kahjustusi.

Mikroorganismid või seened ei ründa PE torusid, ei seest ega väljast.

PE torud on vastupidavad soolasele veele, hapetele ja aluselistele lahustele (välja arvatud kõrgelt kontsentreeritud lahused) ja enamusele põllumajanduses kasutatavatele ainetele.

Saadaval standardse pikkusega rullidena, suure diameetriga rullidena ja sirgete lattidena, et tulla vastu spetsiifilistele nõudmistele.

Valmistatud kvaliteetsest madala või keskmise tihedusega polüetüleenvaigust, mis tagab vastupidavuse pragunemiste ja kõverdumiste suhtes ning pikaajalise töökindluse.

Täppistootmine tagab ühtlase sisediameetri ja seina paksuse.

PE torude tehnilised andmed

Tootja: Netafim

Mudel	Värv	Diameeter	Seina paksus	Pikkus	Suurim töö rõhk
16/4	HALL	16 mm	1,00	100 m	4 bar
16/4	MUST	16 mm	1,00	100 m	4 bar
20/4	HALL	20 mm	1,20	100 m	4 bar
20/4	MUST	20 mm	1,20	100 m	4 bar
25/4	HALL	25 mm	1,50	100 m	4 bar
25/4	MUST	25 mm	1,50	100 m	4 bar
25/4	MUST	25 mm	1,50	5,85 m	4 bar

32/4	HALL	32 mm	1,30	100 m	4 bar
32/4	MUST	32 mm	1,30	100 m	4 bar
40/4	HALL	40 mm	1,60	100 m	4 bar
40/4	MUST	40 mm	1,60	50 m	4 bar

Rulli pikkus:

Pikkus varieerub 50 m kuni 100 m

Rõhk:

Suurim töö rõhk 4 bar

wallThickness:

Seina paksus varieerub 1,00 kuni 1,60

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.



<https://www.netafim.com/en/>