

Peenpuhasti AP

Ülitõhus peenpuhasti AP on mõeldud spetsiaalselt teravilja peenpuhastuseks.

Ülitõhus peenpuhasti AP on mõeldud spetsiaalselt teravilja peenpuhastuseks.

- Sissevõtuseade tagab toote ühtlase leviku kogu masina töölaiusel
- Ülitõhus õhusüsteem, mis tagab toote ühtlase aspiratsiooni ja tugeva eraldusvõime
- Kergesti ligipääsetavad suurepärase puhastussüsteemiga sõelavõrgud
- Klaaskiust vedrudele toetuvad sõelaraamid tagavad sujuva ja turvalise töö tänu seadme keskel asetsevale ekstsentrilisele völli
- Viimane pikk aspiratsioonikanal kogu puhasti laiuses koos ülitäpse õhujuhtimise ja tolmu väljatõmbega
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Parempoolne või vasakpoolne variant vastavalt konkreetsele paigutusele ettevõttes
- Madalad hoolduskulud

Peenpuhasti AP on saadaval erinevates mudelites AP-1000 / -1250 / -1500. Lisainfot mudelite kohta leiad allolevast tehniliste andmete tabelist.

Toote kirjeldus

- Sisselaskesektsioon etteanderulli ja raskusega koormatud etteandeklapiga.
- Aspiratsioonisüsteem, mis koosneb eelaspiratsioonikambrist ja lõppaspiratsioonikambrist; mõlemad varustatud integreeritud kruviga.
- Eemaldatud toote väljalaskeava masina paremal küljel.
- Kahest sõelavõrgust koosnev sõelaseade; ülemine 2 paralleelse sõelavõrgukihiga (4° kalle) sõelaraam ja alumine 3 paralleelse sõelavõrgukihiga sõelaraam (5° kalle).
- Iga sõelavõrgukiht koosneb 3-st sõelavõrgusegmentist standardperforatsiooniga üle 2 mm; kõigi sõelavõrgusegmentide puhul rakendub kummipallpuhastus.
- Lõppaspiratsioonikanal.
- Puhastatud toote väljalaskeava on paigutatud masina alla kogu sõelaraami ulatuses.
- Ettenaderulli, sõelaraamide ja kruvide ühine ajam.

Moodulpeenpuhasti AP on teraskonstruksiooniga ning tema sõelaraamid on lamineeritud puidust.

Lisad

- Sõelavõrguseade ülemise sõelaraamiga, läbivooluga läbi sõelavõrgukihtide (skalpimine/liiv) ja 3 paralleelse sõelavõrgukihtiga alumine sõelaraam.
- Sõelavõrguseade ülemise sõelaraami läbivooluga läbi sõelavõrgukihtide (topeltskalpimine) ja 3 paralleelse sõelavõrgukihtiga alumine sõelaraam.
- Kohanduv aspiratsioonisüsteem (AAC).
- Intelligentne sõelavõrguhaldussüsteem (ISM).
- Mootoriga ventilaator.

Tehniline kirjeldus

Läbilaskevõime: hinnang (suunis) põhineb maks. 14% niiskusesisaldusega nisul.

	AP-1000	AP-1250	AP-1500
Sõelavõrgu suurus L=800 mm x W	1000	1250	1500
Sõelavõrgu pindala m ²	12	15	18
Läbilaskevõime t/h	9	11	13
Mootor kW	2,2	2,2	2,2



[Tooteleht](#)

Tootja

Westrup

The Westrup logo, consisting of the word "westrup" in white lowercase letters on a green rectangular background.

westrup