

Rõhuregulaatorid

Kvaliteetsed rõhuregulaatorid kastmissüsteemidele muudavad kõrge või muutuva sisendrõhu soovitud püsivaks väljundrõhuks ning tagavad ühtlase kvaliteetse jõudluse igas kastmissüsteemis. Väetistele ja kemikaalidele vastupidav korpus ja roostevabast terasest vedrud tagavad rõhuregulaatori pika eluea.

Saadaval on erinevad mudelid vastavalt vooluhulkadele.

Tehnilised andmed

Võimalikud väljundrõhud (bar): 1,1 ja 1,8

Tootja: Netafim

Mudel	Reg.element	Läbivool (m ³)	Maks. sisendrõhk (bar)	Liitmik	Korpus	
2000 / 3/4"	1	1,2 – 4,5	10	3/4"	Plast	laotoode
2000 / 1½"	2	2,4 – 9,0	10	1½"	Plast	laotoode
2000 / 2"	4	4,8 – 18,0	10	2"	Plast	tellimisel
2000 / 2"	6	7,2 – 27,0	10	2"	Messing	tellimisel
2000 / 3"	10	12,0 – 45,0	10	3"	Messing	tellimisel

Rõhk:

Maks. sisendrõhk 10 bar, võimalikud väljundrõhud 1,1 ja 1,8 bar

Vooluhulk:

Läbivool 1,2 – 45,0 m³



Materjal:

Plast ja messing

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.



<https://www.netafim.com/en/>