

Standard kasvuhoonekile

Suurepäraste mehaaniliste omadustega ja väga hea valguse läbilaskvusega kasvuhoonekile, mis sobib erinevatesse olukordadesse.

STANDARD kasvuhoonekile

Tegemist on UV-B avatud kasvuhoonekilega, millel on **kõrge valguse läbilaskvus** ja mis sobib erinevatesse olukordadesse.

Kasutusvaldkonnad:

- Tunnelite katteks (3- või 5-kihiline, koekstrudeeritud kile)
- Kasvuhoonete kattekile või topeltkatte välimine kiht
- Viljade katmine, vihmakaitse, muud kaitsesüsteemid
- Varajane saak või frigo-taimed

Tehnilised andmed

- UV-garantii: 450 kly; 48 kuud Kesk-Euroopas
- UV-B avatud, (<390 nm),
- Valguse läbilaskvus: ~89%
- Väga läbipaistev
- Paksus: 180 mikronit
- Kõrged mehaanilised omadused

Laiused:

6,50 / 8,50 / 9,00 / 9,50 / 10,00 / 12,00 / 12,50 / 13,00 / 14,00 / 14,50 / 15,00 / 15,50 / 16,00

Pikkused:

- Lõigatakse vastavalt kliendi soovile

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

