

Sukupi viljapunkrid

Sukupi viljapunkrid on äärmiselt tugevad ja seetõttu saab neid ilma täiendava jäigastamiseta varustada käiguteede ja konveirisüsteemidega.

Sukupi viljapunkrid on äärmiselt tugevad ja seetõttu saab neid ilma täiendava jäigastamiseta varustada käiguteede ja konveirisüsteemidega.

Tuulutus- ja kuivatusseadmed, sealhulgas põrandad, ventilaatorid, katuse tuulutusavad, segamissüsteem, laadimis- ja mahalaadimisseadmed, välised täituvusandurid ja temperatuuri jälgimise seadmed on lisavarustusena saadaval. Parima võimaliku tuulutuse saavutamiseks on saadaval täielikult perforeeritud põrand (teravilja või rapsi jaoks). Rapsipõrandat saab kasutada ka teravilja tuulutamiseks.

Teravilja ladustamisstabiilsuse kontrollimiseks on olemas temperatuuri jälgimise seadmed. Temperatuuri tuleb mõõta hoidla eri kohtades ja kõrgustel.

Sukupi segamissüsteem

Sukupi segamissüsteemi abil saate kasutatavates viljapunkrites hõlpsasti kuivatada ja ladustada kuni 7,5 meetrini kuhjatavat niisket vilja.

Kuivatusprotsess tuleb käivitada kohe, kui punkris on ühtlane (0,5–1 m) kiht teravilja.

Soe õhk juhatakse läbi täielikult perforeeritud põranda. Kõige alumine teravilja kiht kuivatatakse pideva segamise teel hoirsontaalsele risttorule paigaldatud 2–5 vertikaalse tigukonveieri abil. Teravilja ühtlane kuivatamine saavutatakse piki horisontaalset risttoru edasi-tagasi liikuvate vertikaalsete tigukonveierite toimetel.

Risttoru pöörleb aeglaselt horisontaalselt ümber viljahoidla. See sunnib allapoole pööratud tigukonveiereid risttorul sisse- ja väljapoole liikuma. Allapoole pööratud tigukonveierid pöörlevad ja juhivad kuivatatud teravilja viljahoidla põhjast üles. See tagab vilja täieliku segunemise.

- Ladustatava vilja homogeenne kuivatamine
- Suur mahutavus
- Lihtne kasutamine
- Ühtlane jaotus viljahoidlas
- Minimaalne hooldusvajadus
- Lihtne konstruktsioon ja disain
- Erinevate teraviljade täielik segamine
- Minimaalne tööjõuvajadus

Kõik segamissüsteemid on CE-heakskiidetud ning eelnevalt monteeritud ja testitud Sukupi enda töökojas Hedenstedis.

Sukupi segamispunkri mõõdud:

- Läbimõõt 4,6–18,3 m
- Kõrgus kuni 14,6 m
- Mahtuvus koos segamisseadmetega kuni 1616 t (nisu)
- Kokku kuni 5 segamistigu

[Loe tootest lähemalt infolehel >>>](#)

Tootja

Sukup Europe A/S