

Triöör TR

Moodulstruktuuris olev triöör TR pakub konkreetsete sorteerimis- ja läbilaskenõuete täitmiseks võimalust kombineerida mitu seadet.

Moodulstruktuuris olev triöör TR pakub konkreetsete sorteerimis- ja läbilaskenõuete täitmiseks võimalust kombineerida rohkem seadmeid.

- Triöörid saab ehitada korraga vastavalt konkreetse tehase ruumiplaanile ja olemasolevaid seadmeid saab igal ajal muuta näiteks läbilaskevõime osas, et need vastaksid uutele nõuetele
- Ainulaadne montaažisüsteem eraldi katteosade jaoks maksimaalselt turvalise ühenduse saavutamiseks
- Väljastpoolt käsitsi reguleeritav renniasend koos lugejasõbraliku skaalaga laia tootevaliku nõutava eralduse saavutamise lihtsustamiseks
- Asümmeetriline kambrivorm (poole vihmapiisa kujuline) toodete täpseks eraldamiseks
- Ühelt kultuurilt teisele vahetamisel lihtne puhastada
- Madalad hoolduskulud

Triöör TR on saadaval mudelites TR-600 / -700 / -900 / -1200. Erinevate mudelite kohta loe lähemalt allolevas tehnilise andmete tabelis.

Toote kirjeldus

- Sisselaskeava.
- Väljastpoolt käsitsi reguleeritav siserenn.
- Pöörlev vahetatav kate.
- Segistiga silinder (lühikese kasutuseaga toode) või kruviga segisti (lõhestus) või väljalaskepidur (pika kasutuseaga toode).
- Pika fraktsiooni väljalaskeava ja lühikese fraktsiooni väljalaskeava masina väljalaskeavaga otsas.
- Avad käsitsi proovivõtuks.
- Turva- ja juurdepääsukate masina vasakul ja paremal küljel.
- Tõstekäepidemed katte vahetamise hõlbustamiseks (v.a TR-1240/-1250 puhul).
- Valmistatud välise aspiratsiooni ühendamiseks.
- Ajam ja mootor.

Masin on valmistatud terasest. Triöör TR tegeleb lühikeste terade, pikkade terade või lühikeste + pikkade terade eraldamisega vastavalt silindrikombinatsioonile.



Lisad

- Karastatud või seestpoolt tefloniga vooderdatud kate
- Sagedusmuundur (tarnitakse kliendi rajatise jaoks eraldi)
- Renni motoriseeritud reguleerimine
- Sisseehitatud torusüsteem suruõhu puhastamiseks
- Ülemine kate
- Alumine võrguplaad turvalisuse jaoks
- Katte kontroll-luuk (sisselaskeavaga või väljalaskeavaga otsas)

Tehniline kirjeldus

Läbilaskevõime: (juhis) põhineb peenpuhastatud nisul.

	TR-620	TR-625	TR-630	TR-725	TR-730
Katte läbimõõt x pikkus mm	600 x 1910	600 x 2410	600 x 2410	700 x 2410	700 x 2910
Katte osad, tk	2	2	2	3	3
Katte kiirus, p/min	39	39	39	37	37
Läbi- laskevõime, t/h					
Lühiajaline eral- damine	4	5	6	7	8
Pikaajaline eral- damine	3,2	4	4,8	5,5	6,5
Mootor, kW	1,1	1,1	1,1	1,5	1,5

	TR-930	TR-940	TR-1240	TR-1250
Katte läbimõõt x pikkus mm	900 x 2910	900 x 3910	1200 x 3910	1200 x 4910
Katte osad, tk	3	3	4	4
Katte kiirus, p/min	33	33	29	29
Läbilaskevõime, t/h				
Lühiajaline eraldamine	12	16	20	25
Pikaajaline eraldamine	9,6	13	16	20
Mootor, kW	2,2	3	5,5	5,5

[Tooteleht](#)

Tootja

Westrup

westrup