

Typhoon Plus

Sobib paigaldamiseks nii pinnase peale kui ka pinnasesse. Tagab üle nelja hooaja tõhusa kastmise nõuetekohase hoolduse korral. Mõeldud kasutamiseks tasastel pindadel või väheste kõrguserinevustega aladel.

Eelised ja omadused

Uuendusliku labürinttilgutiga imbtoru, mis sobib paigaldamiseks nii pinnase peale kui ka pinnasesse kuni 5cm sügavusele.

Sobib ridades kasvatatavate kultuuride kastmiseks.

Suur TurbuNext™ labürinttilguti vähendab filtreerimisvajadust tänu suuremale loputusefektiivsusele, mis ühtlasi tähendab väiksemat vee- ja energiakulu.

Ummistumiskindlus: filtri unikaalne disain takistab setete sisenemist tilgutitesse.

Hea kastmisühtlusega tilgutid tagavad ühtlasema saagi.

Tehnilised eelised:

- Tilgutite valmistamine survevalu meetodil tagab ühtlase kvaliteediga tilgutid.
- Uuenduslik TurbuNext labürinttilguti koos filtriga võimaldab kasutada madalama kvaliteediga vett tavapäraste filtreerimistehnoloogiatega.



Tehniline kirjeldus

- Soovitatav filtri filtreerimisvõime 130 mikronit / 120 mesh.

Filtreerimismeetod tuleb valida vastavalt vees esinevatele saasteainete kontsentratsioonile.

- Kõrge UV-kindlus.

- Vastupidav põllumajanduses tavapäraselt kasutatavate toitainete suhtes

Typhoon Plus imbvoolikute tehnilised andmed

Tootja: Netafim

Mudel	Sise-di- ameeter	Seina paksus	Tootlikkus	Tilgutite vahe	Rulli pikkus	Suurim tõõrõhk
16125	16,20 mm	0,31 mm	1,60 l/h	0,15 m	1350 m	1,80 bar
16125	16,20 mm	0,31 mm	1,60 l/h	0,25 m	1350 m	1,80 bar

Rulli pikkus:

1350 m

dropperSpacing:

0,15 m; 0,25 m

Vooluhulk:

1,60 l/h

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.



<https://www.netafim.com/en/>