

# UniRam CNL

Sobib paigaldamiseks nii pinnasele kui ka pinnasesse. Tagab nõuetekohase hoolduse korral enam kui 10 hooaega tõhusat niisutust. Kasutatav nii tasastel põldudel kui ka keerukama reljeefiga aladel.

## Eelised ja omadused

Vee ja toitainete ühtlane jaotumine: tänu rõhu kompenseerimisele jaotuvad vesi ja toitained ühtlaselt piki imbtoru.

Ummistumiskindlus: tagasivooluvastane mehhanism takistab pinnaseosakeste tõmbamist tilgutisse, mis on eriti oluline pinnasisesse paigalduse korral. Füüsiline juuretõke tagab kaitse juurte sissetungimise vastu kemikaale kasutamata.

Kogu kastmise kestel toimub pidev prahi välja loputamine, tagades tilguti häireteta toimimise. Laia filtri- alaga isepuhastuv süsteem parandab ummistumiskindlust veelgi, muutes UniRam™-i kehva kvaliteediga vee kasutamisel väga vastupidavaks.

Efektiivsem kastmine: drenaaživastane (CNL) süsteem hoiab ära toru tühjenemise ja uuesti täitumise ning tõstab vahelduva kastmise efektiivsust.



## Tehniline kirjeldus

- Rõhu kompenseerimise vahemik: 1.0–4.0 bar.
- Tagasivooluvastane ja drenaaživastane mehhanism.
- Suurim filter igas tilgutis. Madal filtreerimisvajadus: 130 micron / 120 mesh.

Filtreerimismeetod tuleb valida vastavalt vees esinevatele saasteainete liigile ja kontsentratsioonile.

- Kahekordne TurboNet™ labürinttilguti suure vee läbivooluga.
- paksuseinalise imbtoru seinale "keevitatud" tilguti (0.90, 1.00, 1.20 mm) silikoonist membraaniga.
- Kõrge UV-kindlus. Vastupidav põllumajanduses tavapäraselt kasutatavate toitainete suhtes.

## UniRam CNL imbvoolikute tehnilised andmed

Tootja: Netafim

| Mudel | Sise-di-<br>ameeter | Seina paksus | Tootlikkus | Tilgutite vahe | Rulli pikkus | Töörõhu va-<br>hemik |
|-------|---------------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------------------|
| 16010 | 14,2 mm             | 1,00 mm      | 1,60 l/h   | 0,50 m         | 500 m        | 1,00– 4,00<br>bar    |

Rulli pikkus:

500 m

dropperSpacing:

0,50 m

Vooluhulk:


1,60 l/h

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.



<https://www.netafim.com/en/>