

UniTechline AS

Vastupidav ja painduv imbtoru haljastuslahendustesse. Kasutusiga enam kui 10 aastat nõuetekohase hoolduse korral. Kasutatav nii tasastel kui ka keerukama reljeefiga aladel.

Eelised ja omadused

Lai kasutusala:

- Pinnasisene ja pinnapealne paigaldus.
- Kallakud ja tuulised alad.
- Kaardus, kitsad ja vabakujulised istutusala.
- Muru, põõsad, puud ja lilled.
- Katuseaiad, roheseinad.
- Spordimurud, tennise- ja golfiväljakud.
- Suure liiklustihedusega/ suure koormusega alad
- Tõstetud istutusala.

Rõhu kompenseerimine: täpsed ja ühtlased veekogused laia rõhuvahemiku korral. 100 % ühtlane vee ja toitainete jaotumine piki imbtoru.

Pidevalt isepuhastuv tilguti: kogu kastmise kestel toimub pidev prahi välja loputamine, tagades tilguti häireteta toimimise. Tagasisivooluvastane mehhanism takistab pinnaseosakeste tõmbamist tilgutisse.

Unikaalse disainiga tilguti: füüsiline juuretõke tagab parema kaitse juurte sissetungimise vastu kemikaale kasutamata. Igas tilgutis on suur filter ja suured veekäigud.

Painduv toru: painutatav vastavalt istutusala kujule.

UV-kindel imbtoru talub kuumust ja otsest päikest, mis on oluline pinnapealse paigalduse korral.

Madal filtreerimisvajadus: 130 micron / 120 mesh.



Unitechline™ AS imbvoolikute tehnilised andmed

Tootja: Netafim

Mudel	Sise-di- ameeter	Seina paksus	Tootlikkus	Tilgutite vahe	Rulli pikkus	Suurim töörõhk
16012	14,2 mm	1,20 mm	1,60 l/h	0,30 m	100 m	4,00 bar

Rulli pikkus:

100 m

dropperSpacing:

0,30 m

Vooluhulk:

1,60 l/h

Taimekaitsetunnistus nõutav:

Ei

Tootja

Netafim Ltd.



<https://www.netafim.com/en/>